

GNSアンカー工法 設計価格表(9本/m²単価)

2025年4月1日現在

	既存外装タイル形状	アンカー長さ	設計価格 (円/m ²)
1	50角タイル 45mm×45mm	GNS355R	9,900
2	同上	GNS550R	11,800
4	50二丁タイル 45mm×95mm	GNS355R	9,900
5	同上	GNS550R	11,800

(GNSアンカーはコンクリート躯体に20mm以上入る長さとし、)

(モルタル下地の厚みは10mm以下とし、)

(GNSアンカー標準施工9本/m²とし、無振動ドリル施工とし、)

備考

- 1 諸経費・消費税は含みません。
- 2 法定福利費は含みます。
- 3 以下の①と②の評価を行い、測定値が基準を満足した場合に適用できます。

①A>B+C

A=目地付着強度(N/mm²)、B=タイル付着力強度(N/mm²)

C=タイル面と目地とのせん断強度及び下地モルタルのせん断強度
などが包含される基準値:0.4

②GNSアンカーピンR引張強度1,500N/本以上

- 4 標準価格は300m²以上を基準としています。
- 5 枠組み足場作業を基準としています。
- 6 現場の状況により20～30%程度アップする場合があります。
- 7 深目地タイルは目地埋め費用が別途かかります。
- 8 下記の下地処理は別途費用となります。
0.25m²以上のタイル下地浮き (GNSアンカーR打ち増し9本/m²)
0.2mm以上のひび割れ (タイル張替え)
タイル欠損部 (タイル張替え)
- 9 保証はタイル落下に対して10年間とし、1事故6億円対人6億円
対物6億円 保証会社 三井住友海上火災保険とします。

 全国ビルリフォーム工事業協同組合

東京都港区芝5-26-20 建築会館6階

TEL: 03-3454-4377 FAX: 03-3454-4377

E-mail: otoiwase-jbr@jbr-gns.com