

GNSアンカー工法 設計価格表(9本/m²単価)

2025年10月1日現在

	既存外装タイル形状	アンカー長さ	設計価格 (円/m ²)
1	50角タイル 45mm×45mm	GNS535R	9,900
2	50二丁タイル 45mm×95mm	GNS535R	9,900

【注記】 ※タイル+モルタル厚みは15mm以下とします

- ・ GNSアンカーはコンクリート躯体に20mm以上入る長さとしします
- ・ GNSアンカー標準施工9本/m²とし、無振動ドリル施工とします

備考

- 1 諸経費・消費税は含みません。
- 2 法定福利費は含みます。
- 3 次式により算出される目地の単位長さ当たりのせん断強さが2.0N/mm以上ある場合適用できます。

$$\textcircled{1} F < [P - (f \times A)] / L$$

F : 目地の単位長さ当たりのせん断強さ(N/mm)

P : 目地付着強度試験最大荷重(N)

f : タイル付着強度(N/mm²)

A : 試験した目地部の目地面積(mm²)

L : 試験した目地部の外周長さ(mm)

②GNSアンカーピンR引張強度1,500N/本以上

- 4 標準価格は300m²以上を基準としています。
- 5 枠組み足場作業を基準としています。
- 6 現場の状況により20～30%程度アップする場合があります。
- 7 深目地タイルは目地埋め費用が別途かかります。
- 8 下記の下地処理は別途費用となります。
 - 0.25m²以上のタイル下地浮き (GNSアンカーR打ち増し9本/m²)
 - 0.2mm以上のひび割れ (タイル張替え)
 - タイル欠損部 (タイル張替え)
- 9 保証はタイル落下に対して10年間とし、1事故6億円対人6億円
対物6億円 保証会社 三井住友海上火災保険とします。

 **全国ビルリフォーム工事業協同組合**

東京都港区芝5-26-20 建築会館6階

TEL : 03-3454-4377 FAX:03-3454-4377

E-mail: otoiwase-jbr@jbr-gns.com